

## OPIS TECHNICZNY

**dotyczy:      Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w m. Świąciechowa  
(ul. Szkolna, ul. Ułańska, ul. Wolności)**

### Zakres prac:

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym
2. Wykonanie badań archeologicznych na terenie inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej ze standardami badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 1768)
3. Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy
4. Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy
5. Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
6. Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
7. Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
8. Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy
9. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  min. gr. 10cm
10. Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji
11. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm
12. Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm
13. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem
14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji
15. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem
16. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne
17. Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą krtek