

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4764P w m. Niechlód.					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,080
II			PODBUDOWA		
2	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	50,00
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 45 cm pod jezdnię, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	730,00
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	50,00
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik, jezdnię oraz parking	m ²	780,00
6	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozem materiału, stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 z betoniarki o grubości 15,0cm (parking)	m ²	730,00
7	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozem materiału, stabilizacja cementem o klasa wytrzymałości C3/4 z betoniarki o grubości 10,0cm (jezdnia)	m ²	50,00
8	45233140-2	04.04.02	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z dowozem materiału, grubość 20,0cm	m ²	730,00
III			NAWIERZCHNIA		
9	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwona o grubości 8,0cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubość 5,0 cm (chodnik)	m ²	50,00
10	45233140-2	08.02.02	Wykonanie jezdni i parkingu z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grubości 8,0cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubość 5,0 cm (jezdnia)	m ²	730,00
IV			ELEMENTY ULIC		
11	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8,0x30,0cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	mb	12,00
12	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5,0cm wraz z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	mb	155,00
13	45233140-2	08.05.02	Ściek z 2 rzędów kostki betonowej brukowej, szarej, bezfazowej o szerokości 20,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5,0cm wraz z ławą betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	155,00