

.....
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wypożyczenie i parametry techniczne posypywarko-solarki

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MIN.PARAMETRY TECHNICZNE POSYPYWARKO-SOLARKI	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEJ POSYPYWARKO-SOLARKI
1	2
Skrzynia ładunkowa ze stali węglowej z dwustopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonana z blachy o grubości min. 3 mm	Tak/nie.....
Pojemność skrzyni ładunkowej min. 7 m ³	Tak/nie.....
Ruchomy obciążnik materiałów sypkich zapobiegający „zawieszaniu” się materiałów	Tak/nie.....
Zdejmowana krata (sita) zabezpieczająca przed przedostaniem się dużych frakcji materiałów	Tak/nie
Hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy i talerz rozrzutnika	Tak/nie.....
Przenośnik taśmowy perforowany w tzw. Jodelkę	Tak/nie
Rynna zsykowa i talerz rozrzutnika ze stali kwasoodpornej	Tak/nie
Regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika	Tak/nie
Drabinka z podestem ocynkowana	Tak/nie
Napęd posypywarko-solarki własny silnik diesel o mocy	

min. 16 KM umieszczony z przodu posypywarki	Tak/nie
Układ sterowania z kabiny nośnika – elektryczny (bez elektroniki) zapewniający: uruchomienie piaskarki, regulacji szerokości i gęstości sypania, załączanie solanki, sterowanie asymetrią posypu, Wszystkie funkcje wykonywane z tego samego pulpitu	Tak/nie
Zawory regulacyjne gęstości sypania i szerokości sypania w komorze zaworowej umożliwiające pracę posypywarki w systemie awaryjnym w przypadku uszkodzenia pulpitu sterowniczego	Tak/nie
Szerokość sypania 2-12 m	m.....
Wydatek dla piasku 20-300 g/m2	g/m2.....
Wydatek dla soli 5-40 g/m2	g/m2.....
Oświetlenie robocze i ostrzegawcze	Tak/nie
Podpory magazynowe z mechanizmem korbowy, umożliwiające załadunek i rozładunek posypywarki na nośnik	Tak/nie
Czujnik sypania	Tak/nie
Plandeka systemowa na stelażu	Tak/nie.....
Kolor posypywarki RAL 2011 – pomarańczowy	Tak/nie.....
Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak/nie.....
Książka gwarancyjna	Tak/nie.....
Stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu użytkowania	Tak/nie.....
Szkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi posypywarek	Tak/nie.....
Reakcja serwisowa, usunięcie usterki do 24 h w dni powszednie od momentu przyjęcia zgłoszenia	h.....

Gwarancja 24 miesiące od daty przekazania sprzętu Zamawiającemu z zachowaniem gwarancji na poszczególne elementy posypywarko-solarki i pługą tj. (silniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, itp.)	Tak/nie.....
---	--------------

.....dnia.....

.....

*(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)*